

**Serie T: hielo troceado con almacén**

T Series: cubed ice with storage

**Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén**

TM-Modular Series: cubed ice without storage



FHT155A/W

FHTM150A/W  
FHTM250A/W  
FHTM500A/W

FHTM1000A/W

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Hielo compacto troceado, de perfecta aplicación en el sector de la restauración, pescadería, industria química y farmacéutica.

**Serie T:**

- Exterior en acero inox AISI 304 y carrocería monoblock en inox con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC'S.
- Cuba y puerta en ABS alimentario.

**Serie TM:**

- Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito de almacenamiento.
- Carrocería en acero inox AISI 304.
- Medidas sin patas, altura pata regulable +/- 110-150 mm, excepto modelo **FHTM160A/W**, **FHTM280A/W**, **FHTM510A/W** y **FHTM1000A/W**.
- Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
- Entrada agua Ø 3/4 y salida Ø 24 mm.
- Gas refrigerante R404a.
- Tensión / Frecuencia: 220-240V/50 Hz,
- Modelo **FHTM1000A/W**: 400V/3N/50 Hz

**TECHNICAL FEATURES**

- Compact cubed ice, perfectly suitable for the catering, fish, chemical and pharmaceutical sectors.

**T Series:**

- Exterior in AISI 304 stainless steel and monoblock body in stainless steel with CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation.
- Cube and door in ABS food-grade plastic.

**TM Series:**

- Modular ice maker without storage, with the possibility of fitting a storage tank.
- Body in AISI 304 stainless steel.
- Measurements without feet, adjustable foot height of +/- 110-150 mm, except models **FHTM160A/W**, **FHTM280A/W**, **FHTM510A/W** and **FHTM1000A/W**.
- Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
- Water inlet Ø 3/4 and outlet Ø 24 mm.
- Coolant gas R404a.
- Voltage / Frequency: 220-240V/50 Hz,
- Model **FHTM1000A/W**: 400V/3N/50 Hz



MODELOS / MODELS	FHT60A/W	FHT90A/W	FHT155A/W	FHTM160A/W	FHTM280A/W	FHTM510A/W	FHTM1000A/W
Largo / Wide (mm)	450	500	738	560	560	560	934
Fondo / Depth (mm)	620	660	690	569	569	569	684
Alto sin patas / Height (mm)	680	800	1020	600	695	695	700
Condensación / Condensation	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water	Aire / Agua Air / Water
Producción / Production	60	90	150	160	280	510	1000
Almacén / Warehouse (kg)	10	30	55	-	-	-	-
Depósito compatible / Compatible deposit	-	-	-	DPE240 DI110 DI200	DPE240/DI110 DI200/DI350 DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110 DI200/DI350 DI550/RBI100 DRBI100	DI550 DRBI500
Potencia / Power (W)	420	550	650	650	1050	1700	3200
Precio / Price €							

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice