

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control electrónico.
- Función Thermostop, garantiza una temperatura de aclarado de 85°C.
- Estructura interior y exterior en acero inox.
- Construcción de la puerta en doble pared.
- Resistencias protegidas mediante termostato de seguridad.
- Brazo de lavado y aclarado giratorios, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Dosificador de abrillantador automático.
- Cinco programas de lavado.
- Posibilidad de regular temperatura de lavado y aclarado.
- Autodiagnosis.
- Ciclo autolimpieza a 80° C.

OPCIONAL

- Kit bomba de desagüe.
- Kit dosificador de detergente.

TECHNICAL FEATURES

- Electronic control.
- Thermostop function, rinse temperature guaranteed 85° C.
- Stainless steel exterior and interior structure.
- Double wall door made.
- Protected resistances through security thermostat.
- Washing and rinsing rotating support, easy removable to cleaning.
- Automatic rinse aid dispenser.
- Five washing programmes.
- Possibility to adjust the washing and rinsing temperature.
- Autodiagnosis.
- Set clearing side at 80° C.

OPTIONAL

- Drain pump.
- Detergent dispenser.



Detalle cuba cúpula CP4560D



Detalle cuba embutida CP4550D



Detalle brazo de lavado y aclarado superior P3250D



Detalle capacidad de bandejas cúpula CP4560D



Detalle filtro cúpula CP4560D

MODELOS / MODELS

€

P3250D**CP4550D****CP4560D****OPCIONAL / OPTIONAL**

€

Kit bomba desagüe / Drain pump P3250D

Kit bomba desagüe / Drain pump CP4550D, CP4560D

Kit dosificador detergente / Dispenser detergent P3250D

Kit dosificador detergente / Dispenser detergent CP4550D, CP4560D



P3250D

CP4550D

MODELOS / MODELS	P3250D	CP4550D	CP4560D
Largo / Wide (mm)	580	630	700
Fondo / Depth (mm)	600	755	755
Alto / Height (mm)	830	1.570	1.570
Altura útil lavado vasos/platos / Useful height of wash (mm)	325/365	390/400	440/450
Medidas cestas / Measures of baskets (mm)	500x500	500x500	600x500
Tensión-Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50	400/3N/50 230/3/50	400/3N/50 230/3/50
Potencia máxima de funcionamiento / Maximun power (W)	3.500	8.700	11.000
Potencia bomba lavado / Pump power (W)	470	650	1.500
Potencia resistencia boiler / Boiler power (W)	3.000	8.000	9.500
Potencia resistencia cuba / Pump power (W)	2.100	2.100	3.000
Capacidad cuba / boiler / Bucket / Boiler capacity (L)	20 / 6	22 / 6	30 / 6
Consumo agua por ciclo / Consumption water by cycle (L)	2,8	2,8	3,4
Duración ciclo / Cycle duration (seg/sec)	60-120-180- continuo - autolimpieza	60-120-180- continuo - autolimpieza	60-120-180- continuo - autolimpieza
Producción horaria teórica n° cestos / Producción time n° of basket	60/30/20	60/30/20	60/30/20
Dotación / Dotation	1 cesto de vasos 1 cesto de platos 1 contenedor de cubiertos	1 cesto de vasos 1 cesto de platos 1 contenedor de cubiertos	1 cesto de vasos 1 cesto de platos 1 contenedor de cubiertos

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice