



V 2635 H



P 3250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Control electromecánico.
- Función Thermostop, garantiza una temperatura de aclarado de 85°C.
- Estructura interior y exterior en acero inox.
- Construcción de la puerta en doble pared.
- Resistencias protegidas mediante termostato de seguridad.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios, de material compuesto de fibras y talcos, patentado, que proporciona una enorme vida útil. fácilmente desmontables para su limpieza. Modelos **VP2640**, **VP2840** con lavado superior fijo.
- Modelo de cesta 50x50 equipan bombas de lavado de última generación, de doble impulsión, mejorando el reparto y aumentando el caudal del agua de lavado.
- Dotados con el sistema EDS de desagüe que permite una renovación mas eficiente del agua de la cuba.
- Dosificador de abrillantador automático.
- Modelos con bomba de desagüe (BD).

OPCIONAL

- Kit bomba de desagüe.
- Kit dosificador de detergente.

TECHNICAL FEATURES

- Electronic control.
- Thermostop function, ensures final washing temp. of 85°C.
- Interior and exterior made of stainless steel.
- Door made of double panel.
- Resistance protected by safety thermostat.
- Rotation part inside for deep cleaning and final washing, easy to dismount for cleaning. Models **VP2640** and **VP2840**, with washing arm fixed superior.
- Baskets models 50x50 equipped wash pump last generation, dual impulsion, improving the distribution and increasing the flow the washing water.
- EDS system drain that allows an efficient renovation of the water.
- Automatic dispenser control.
- Drain pump models (BD).

OPTIONAL

- Drain pump.
- Detergent dosing.

MODELOS / MODELS

€

V2035

V2035BD con bomba de desagüe

V2635H

V2635HBD con bomba de desagüe

VP2640

VP2640BD con bomba de desagüe

VP2840

VP2840BD con bomba de desagüe

P3250

P3250BD con bomba de desagüe

CP4254M

OPCIONAL / OPTIONAL

€

Kit bomba desagüe / Drain pump V2035 / V2635H / VP2640 / VP2840

Kit bomba desagüe / Drain pump P3250

Kit bomba desagüe / Drain pump CP4254M

Kit dosificador detergente / Dispenser detergent V2035 / V2635H / VP2640 / VP2840 / P3250

Kit dosificador detergente / Dispenser detergent CP4254M



CP 4254 M

MODELOS / MODELS	V 2035	V 2635 H	VP 2640	VP 2840	P 3250	CP 4254M
Largo / Wide (mm)	400	400	440	440	580	640
Fondo / Depth (mm)	480	480	530	530	600	740
Alto / Height (mm)	590	640	670	690	830	1.480
Altura útil lavado vasos/platos Useful height of wash (mm)	200	250	255/270	270/290	325/365	390/400
Medidas cestas / Measures of baskets (mm)	350x350	350x350	400x400	400x400	500x500	500x500
Tensión-Frecuencia / Power supply (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400/3N/50 230/3/50
Potencia máxima de funcionamiento / Maximun power (W)	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	8.500
Potencia bomba lavado / Pump power (W)	200	200	300	300	470	470
Potencia resistencia boiler / Boiler power (W)	2.600	2.600	2.600	2.600	3.000	8.000
Potencia resistencia cuba / Pump power (W)	600	600	600	600	2.100	2.100
Capacidad cuba/boiler / Bucket capacity/boiler (L)	9 / 2,6	9 / 2,6	11 / 2,6	11 / 2,6	20 / 6	15 / 6
Consumo agua por ciclo / Consumption water by cycle (L)	2	2	2,2	2,2	2,8	2,8
Duración ciclo / Cycle duration (seg/sec)	120	120	120	120	90-150	90-150
Producción horaria teórica n° cestos Producción time n° of basket	30	30	30	30	40/24	40/24
Dotación Dotation	2 cestos vasos 1 contenedor cubiertos 1 insertador platos	2 cestos vasos 1 contenedor cubiertos 1 insertador platos	2 cestos vasos 1 contenedor cubiertos 1 insertador platos	1 cesto vasos 1 cesto platos 1 contenedor cubiertos	1 cesto vasos 1 cesto platos 1 contenedor cubiertos	1 cesto vasos 1 cesto platos 1 contenedor cubiertos

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice